finntella®

СПРАВОЧНЫЙ КАТАЛОГ

Серии GESTALT и LUX

SCANDINAVIA Primer грунт- концентрат 1:3

Водоразбавляемый акрилатный укрепляющий грунт-концентрат 1:3 глубокого проникновения для наружных и внутренних работ. Содержит вещества, препятствующие поражению окрашенной поверхности грибками и плесенью. Пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха, не оказывает опасного воздействия на окружающую среду, не токсичен.

расход	разбавитель	блеск	срок хранения
5-14 м²/л	вода	-	2 года

UNI_PRIMER

Акриловый упрочняющий антисептический грунт глубокого проникновения для наружных и внутренних работ. Обладает антисептическими свойствами. Для грунтования по минеральным, бетонным, гипсокартонным, гипсоволокнистым поверхностям, неокрашенным оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям

расход	разбавитель	блеск	срок хранения
6-8 м²/л	вода	-	2 года

BETONI_PRIMER

Акриловый адгезионный грунт для наружных и внутренних работ. Предназначен для предварительной обработки гладких, слабовпитывающих влагу оснований (БЕТОН-КОНТАКТ) -бетонные блоки, плиты, монолитный бетон и т.п.

расход	разбавитель	блеск	срок хранения
4-5 м²/л	вода	-	2 года

LATEKSI Primer

Грунтовочный состав на основе акрилат-сополимерного латекса и кварцевых наполнителей. Модифицирован полиуретанами. Предназначен для грунтования поверхности перед нанесением декоративных штукатурок FINNTELLA LUX® Декор

расход	разбавитель	блеск	срок хранения
6-8 м²/л	вода (желательно питьевая)	матовый	2 года

OSB_Primer

Грунт-пропитка акрилатно-латексная для ОСБ и SIP-панелей. Защищает от воздействия биологических поражений - грибка и плесени, а также атмосферных факторов. Применяется для отделки фасадов, стен, потолков из ОСБ и SIP-панелей не подвергающихся интенсивному механическому износу. Рекомендуется использовать в качестве грунта перед нанесением на неокрашенную поверхность продуктов FINNTELLA® OSB LUX

расход	разбавитель	блеск	срок хранения
8-10 м²/л	вода	Бесцветный. Возможна колеровка.	2 года

OSB_PROF_Primer

Грунт-пропитка глубокого проникновения для ОСБ плит, SIP-панелей и МДФ на основе растворителя. Защищает от воздействия атмосферных факторов, грибка, плесени. Применяется для отделки фасадов, стен, потолков и изделий из ОСБ, SIP-панелей и МДФ, не подвергающихся интенсивному механическому износу. Рекомендуется использовать как в качестве грунта, так и как самостоятельное покрытие (при наружных работах рекомендуется колеровка).

расход	разбавитель	блеск	срок хранения
6-8 м²/л	FINNTELLA PROFI INDUSTRIAL®-105, уайт-спирит	Бесцветный. Возможна колеровка	2 года

EURO_TALO

Краска воднодисперсионная акриловая для стен и потолков в сухих и умеренно влажных помещениях. Выдерживает интенсивную влажную очистку с применением бытовых моющих и дезинфицирующих средств (50 000 проходов щеткой по DIN 53778).

расход	разбавитель	блеск	срок хранения
10-12 м²/л	вода	матовый	2 года

BELLILI

Краска воднодисперсионная акриловая с высокой степенью белизны для потолков и стен в сухих помещениях. Насыщена светорассеивающими частицами, что дает наиболее глубокий белый цвет

расход	разбавитель	блеск	срок хранения
10-12 м²/л	вода	матовый, Цвет: белый. Возможна колеровка.	2 года

ECO_3 wash and clean

Краска воднодисперсионная акриловая, модифицированная полиуретанами. Предназначена для сухих помещений. Выдерживает интенсивную влажную очистку (3 900 циклов). Для обоев и бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных, гипсокартонных поверхностей внутри офисных комплексов, торговых залов, в комнатах бытового и складского назначения,. Сертифицирована для применения в детских, лечебно-профилактических и медицинских учреждениях. Может применяться для окраски путей эвакуации.

расход	разбавитель	блеск	срок хранения
10-12 м²/л	вода	матовый (не более 3 по ISO 2813)	2 года

ECO_7 anti plesen’

Краска воднодисперсионная акриловая, модифицированная полиуретанами. Содержит вещества, препятствующие поражению окрашенной поверхности грибками и плесенью. Для стен и потолков в сухих помещениях и в помещениях с повышенной влажностью. Офисы, салоны, студии, торговые залы, рестораны, гостиницы и все типы жилых помещений – ванные комнаты, кухни, спальни и детские комнаты.

Выдерживает интенсивную влажную очистку (50 000 циклов). Сертифицирована для применения в детских, лечебно-профилактических и медицинских учреждениях. Может применяться для окраски путей эвакуации.

расход	разбавитель	блеск	срок хранения
10-12 м²/л	вода	матовый (не более 4-7 по ISO 2813)	2 года

ECO_15 antivandal

Краска воднодисперсионная акриловая, модифицированная полиуретанами. Предназначена для помещений в повышенной влажностью. Обладает антивандальными свойствами. Выдерживает интенсивную влажную очистку (50 000 циклов). Идеальна для кухонь, ванных комнат, душевых, столовых и ресторанов, подсобных помещений.

Устойчива к воздействию пара и конденсата, к бытовым загрязнениям. Защищает от грибка и плесени. Может применяться для окраски путей эвакуации.

расход	разбавитель	блеск	срок хранения
10-12 м²/л	вода	полуматовый (10-15 по ISO 2813)	2 года

PANSSARI

Быстросохнущая тиксотропная алкидная краска, модифицированная полиуретанами. Обладает антикоррозионными свойствами. Выдерживает интенсивную влажную очистку с применением моющих средств. Предназначена для всех видов поверхностей внутри и снаружи помещений, окон, потолков и стен, обоев, металлических конструкций, мебели, дверей и детской мебели, а такжев помещениях с напряженным режимом эксплуатации (склады, лестничные клетки, ванные, кухни и т.п.), транспортных средств и т.п. объектов.

расход	разбавитель	блеск	срок хранения
12-14 м²/л	FINNTELLA PROFI INDUSTRIAL®-105 или уйат-спирит, но не более 10% от объема	Полуматовый 30 (по ISO 2813); Глянцевый 70 (по ISO 2813)	2 года

TIKSOT

Быстросохнущая уретан-алкидная тиксотропная краска с высокой степенью износоустойчивости. Предназначена для окраски бетонных, деревянных, металлических полов и прочих поверхностей и изделий, не подвергающихся высокой механической нагрузке. Самоустраняет подтеки, создает ровное покрытие в результате быстро наступающего структурирования. Выдерживает интенсивную влажную очистку и санитарную обработку с применением моющих средств.

расход	разбавитель	блеск	срок хранения
12-14 м²/л	FINNTELLA PROFI INDUSTRIAL®-105 или уйат-спирит, но не более 10% от объема	Полуматовый 30 (по ISO 2813); Глянцевый 70 (по ISO 2813)	2 года

RADIATOR

Быстросохнущая тиксотропная алкидная краска, модифицированная полиуретанами. Для наружных и внутренних работ. Обладает антикоррозионными свойствами и высокой адгезией к металлу. Предназначена для окраски элементов систем отопления с рабочей температурой до 120 °С. Выдерживает интенсивную влажную очистку с применением моющих средств.

расход	разбавитель	блеск	срок хранения
12-14 м²/л	FINNTELLA PROFI INDUSTRIAL®-105 или уйат-спирит, но не более 10% от объема	Полуматовый 30 (по ISO 2813)	2 года

AQUA

Краска воднодисперсионная акриловая, модифицированная полиуретаном. Для наружных и внутренних работ. Влагостойкая. Износоустойчивая. Применяется для высококачественной отделки древесины, столярных изделий (двери, шкафы и тд.), оконных рам и помещений с повышенной влажностью, ДВП и ДСП, бетонных, металлических и т.п. поверхностей (полы в общественных и торговых помещениях). Содержит вещества, препятствующие образованию грибка и плесени. Рекомендуется для помещений подвергающиеся частому мытью и санитарной обработке.

расход	разбавитель	блеск	срок хранения
10-12 м²/л	вода	Полуматовый 30 (по ISO 2813)	2 года

FASADE SOLVENT

Акриловая быстросохнущая краска для наружных работ на органическом растворителе. Стойкая к УФ-излучению и атмосферным воздействиям. Содержит активные вещества, препятствующие поражению окрашенной поверхности грибками и плесенью. Оштукатуренные, зашпатлеванные, кирпичные, бетонные, железобетонные, загрунтованные металлические, а также ранее окрашенные наружные поверхности. Фасады жилых домов, гостиниц, торговых, складских и промышленных зданий, предварительно загрунтованные металлические поверхности, деревянные, изделия из дерева, а также железобетонные изделия в заводских условиях.

расход	разбавитель	блеск	срок хранения
10-12 м²/л	FINNTELLA PROFI INDUSTRIAL®-101	Матовый (менее 2 по ISO 2813)	2 года

ULKO

Краска воднодисперсионная акриловая фасадная по штукатурке, кирпичу, бетону и другим минеральным основаниям. Стойкая к УФ-излучению и атмосферным воздействиям. Долговечность и сохранность защитных и декоративных свойств покрытия в условиях открытой атмосферы умеренного климата составляет не менее 10 лет (в условиях открытой атмосферы умеренного климата).

расход	разбавитель	блеск	срок хранения
10-12 м²/л	вода	Матовый (3 по ISO 2813)	2 года

GALVANA

Краска воднодисперсионная акриловая фасадная, модифицированная полиуретанами. Щелочестойкая. Применяется для защиты и восстановления опалубных конструкций, бетонных цоколей, фасадов, водостоков и крыш, шифера, кирпичных поверхностей, оцинкованного металла и загрунтованных металлоконструкций. Содержит вещества, препятствующие появлению высолов и поражению окрашенной поверхности грибками и плесенью.

расход	разбавитель	блеск	срок хранения
11-13 м²/л	вода	матовый (7-15 по ISO 2813).	2 года

KIVI

Краска воднодисперсионная акриловая фасадная, модифицированная силиконами и полиуретанами. Применяется для окраски оштукатуренных, зашпатлеванных, бетонных, кирпичных и др. минеральных поверхностей.

расход	разбавитель	блеск	срок хранения
10-12 м²/л	вода	матовый (менее 3 по ISO 2813).	2 года

HIDRO

Краска на основе плиолитовых смол. Образует паропроницаемое, гидрофобное, самоочищающееся покрытие (грязь не впитывается и смывается во время дождя). Высокая стойкость к перепадам температур (допускается хранение и транспортировка при температуре от -25°С до +35°С, наносение - до -20°С. Применяется для окраски оштукатуренных, зашпатлеванных, бетонных, кирпичных и др. минеральных поверхностей.

расход	разбавитель	блеск	срок хранения
10-12 м²/л	Уайт-спирит, FINNTELLA PROFI INDUSTRIAL®-101	Матовый (2 по ISO 2813)	2 года

METALLI

Быстросохнущая антикоррозионная алкидная грунт-краска, модифицированная полиуретанами. Не требует предварительного грунтования. Содержит активный антикоррозионный компонент, обеспечивающий усиленную защиту от коррозии оцинкованных, алюминиевых и стальных поверхностей, строительных конструкций внутри и снаружи помещений (сварных, кованых изделий, контейнеров, раздвижных ворот и навесов, металлических конструкций, крыш, водосточных труб и желобов, сливов, карнизов, перил, инвентаря и инструментов). Допускается нанесение при температуре до -20°С

расход	разбавитель	блеск	срок хранения
12-14 м²/л	FINNTELLA PROFI INDUSTRIAL®-105 или уйат-спирит, но не более 10% от объема	Полуматовый 30 (по ISO 2813)	1 год

Грунт-краска антикоррозийная химстойкая

GOLD-Me (золото), BLACK-Me (черная), LIGHTGREY-Me (светло-серая), GREY-Me (серая), RED-Me (красная), YELLOW-Me (желтая)

Грунт-краска антикоррозийная, атмосферо- и маслобензостойкая предназначена для грунтования и окрашивания наружных и внутренних поверхностей стальных, алюминиевых и деревянных строительных конструкций в виде самостоятельной системы антикоррозионного покрытия и вторичной защиты. Цвет золотой, черный, серый и светло-серый, красный, желтый, колеруемые в различные оттенки

расход	разбавитель	блеск	срок хранения
12-14 м²/л	FINNTELLA PROFI INDUSTRIAL®-102	Полуглянцевый 40 (по ISO 2813)	2 года

ВОСКИ

ЭКО ВОСК BIO ACTIVE WAX
ЭКО ВОСК С МАСЛОМ ПИХТОВОГО ДЕРЕВА
BIO ACTIVE WAX PIHTA

Воск для внутренних и наружных поверхностей, помещений с повышенной влажностью. Применим для защиты древесины, работающей на открытом воздухе. Идеален для интерьеров спальных помещений, бань, саун и т.д. Используется для обработки любых деревянных поверхностей; срубов, лестниц, полов, элементов каркаса, декоративных изделий и деревянной мебели. Так же используется для пропитки глиняных, известковых и цементных штукатурок, реставрационных и консервационных работ по металлу и камню. Образуемая пленка надежно защищает поверхности, подверженные опасности разрушения под действием влаги и грибка, приятная на ощупь с медовым или хвойным ароматом.

расход	разбавитель	блеск	срок хранения
22-28 м²/л	-	ЦВЕТ: Тонирование воска допускается, но не рекомендуется. Для получения цветного покрытия рекомендуется предварительно затонировать обрабатываемую поверхность.	5 лет. При сохранении герметичности упаковки срок службы увеличивается до 10 лет.

KALEVALA

Краска воднодисперсионная акриловая фасадная, модифицированная полиуретанами. Для защитно-декоративной отделки наружных и внутренних деревянных поверхностей, стен и потолков, фасадов, деревянных срубов и бань,садовых домиков, террас, мебели, заборов и перил. Не пригодна для поверхностей, подвергающихся интенсивному износу. Для покрытия полов используйте быстросохнущую краску для пола TIKSOT серии Finntella LUX.

расход	разбавитель	блеск	срок хранения
10-12 м²/л	вода	Полуматовый (7-15 по ISO 2813)	2 года

IKKUNA white and color

Краска воднодисперсионная акриловая, модифицированная полиуретанами.

Предназначена для защитно-декоративной отделки окон и дверей внутри и снаружи помещений. Выдерживает интенсивную влажную очистку с применением моющих средств. Окрашенные поверхности не слипаются после высыхания.

расход	разбавитель	блеск	срок хранения
10-12 м²/л	вода	Полуматовый (7-15 по ISO 2813)	2 года

OSB

Краска воднодисперсионная акриловая для отделки стен и потолков из ОСБ плит и SIP-панелей внутри сухих и умеренно влажных помещений. Выдерживает влажную очистку (50 000 циклов).

расход	разбавитель	блеск	срок хранения
10-12 м²/л	вода	матовый	2 года

OSB_PROF

Быстросохнущая тиксотропная алкидная краска, модифицированная полиуретанами для ОСБ плит, SIP-панелей и МДФ. Выдерживает интенсивную влажную очистку с применением моющих средств. Предназначена для окраски стен и потолков в помещениях с напряженным режимом эксплуатации (склады, лестничные клетки и т.п.) и т.п. объектов из ОСБ плит, SIP-панелей и МДФ.

расход	разбавитель	блеск	срок хранения
12-14 м²/л	FINNTELLA PROFI INDUSTRIAL®-105 или уйат-спирит, но не более 10% от объема	Полуматовый 30 (по ISO 2813); Глянцевый 70 (по ISO 2813)	2 года

WOODDI AQUA

Водоразбавляемая пропитка акрилатно-латексная антисептическая глубокого проникновения. Защищает дерево от воздействия атмосферных факторов, грибка, плесени. Подчеркивает структуру древесины. Применяется для отделки фасадов, стен, потолков и изделий из древесины, не подвергающихся интенсивному механическому износу. Рекомендуется использовать в качестве грунта перед нанесением на неокрашенную поверхность продуктов FINNTELLA® LUX

расход	разбавитель	блеск	срок хранения
8-10 м²/л	вода	Бесцветный. Возможна колеровка.	2 года

WOODDI

Антисептическая пропитка на основе растворителя. Защищает дерево от воздействия атмосферных факторов, грибка, плесени, синевы и гнили. Подчеркивает структуру древесины. Применяется для отделки фасадов, стен, потолков и изделий из древесины, не подвергающихся интенсивному механическому износу. Рекомендуется использовать как в качестве грунта, так и как самостоятельное покрытие (при наружных работах рекомендуется колеровка).

расход	разбавитель	блеск	срок хранения
6-8 м²/л	FINNTELLA PROFI INDUSTRIAL®-105, уайт-спирит	Бесцветный. Возможна колеровка	2 года

PENETRATE

Акрилатно-алкидная антисептическая пропитка глубокого проникновения. Для защиты и декоративной отделки наружных каменных и кирпичных поверхностей (кроме поверхностей, подвергающихся сильному износу). Стены, потолки, двери, окна и другие внутренние и наружные каменные и кирпичные поверхности, элементы ландшафтного дизайна из камня и кирпича. Рекомендуется использовать как в качестве грунта, так и как самостоятельное покрытие (при наружных работах рекомендуется колеровка).

расход	разбавитель	блеск	срок хранения
6-8 м²/л	FINNTELLA PROFI INDUSTRIAL®-105, уайт-спирит	Бесцветный. Возможна колеровка.	2 года

LAKKA JAHTI

Атмосферостойкий алкидно-уретановый яхтный лак. Образует высокоэластичное гладкое покрытие, стойкое к перепадам влажности и температуры. Лакированная поверхность обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами, устойчива к воздействию моющих средств и легко очищается от бытовых загрязнений. Подходит для обработки деталей лодок, яхт выше ватерлинии, защищая древесину от воздействия воды, в т.ч. соленой. Устойчив к износу и механическим повреждениям (ударам, царапинам и пр.). Подходит для поверхностей с умеренными эксплуатационными нагрузками (пол, ступени лестниц и пр.). При наружных работах для защиты глубоких слоев древесины от биокоррозии рекомендуется применять лак в системе с грунтовкой

расход	разбавитель	блеск	срок хранения
Первый слой: 8-10 м²/л; Второй слой: 12-14 м²/л	FINNTELLA PROFI INDUSTRIAL®-105, уайт-спирит	Полуматовый (30 по ISO 2813), глянцевый (80 по ISO 2813) Цвет: Бесцветный. Возможна колеровка.	2 года

LAKKA PANEELI

Лак акриловый антисептический лессирующий на водной основе. Предохраняет от влаги, УФ-излучения, загнивания, плесени и пр. Для защиты и декоративной отделки наружных и внутренних поверхностей, деревянных панелей, вагонки, досок, бревен, садовой мебели

расход	разбавитель	блеск	срок хранения
Первый слой: 6-8 м²/л; Второй слой: 11-14 м²/л	вода	Полуматовый (20 по ISO 2813), полуглянцевый (50 по ISO 2813), глянцевый (70 по ISO 2813) ЦВЕТ: Бесцветный. Возможна колеровка.	2 года

LAKKA PARKETTI w.

Водоразбавляемый полиуретан-акрилатный паркетный лак. Предназначен для защиты и декоративной отделки деревянных поверхностей внутри помещений. Устойчив к воздействию загрязнителей, химикатов и воды. Обладает повышенной эластичностью и износостойкостью.

расход	разбавитель	блеск	срок хранения
Первый слой: 8-10 м²/л; Второй слой: 13-16 м²/л	вода	Полуматовый (30 по ISO 2813), глянцевый (70 по ISO 2813) ЦВЕТ: Бесцветный. Возможна колеровка.	2 года

LAKKA PARKETTI s.

Алкидно-уретановый паркетный лак. Предназначен для защиты и декоративной отделки деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений. Рекомендован для мест с интенсивной проходимостью. Содержит добавки, замедляющие старение и разрушение древесины. Обладает усиленными водо- и грязеотталкивающими свойствами

расход	разбавитель	блеск	срок хранения
Первый слой: 8-10 м²/л; Второй слой: 13-16 м²/л	FINNTELLA PROFI INDUSTRIAL®-105, уайт-спирит	Полуматовый (30 по ISO 2813), глянцевый (80 по ISO 2813) ЦВЕТ: Бесцветный. Возможна колеровка.	2 года

LAKKA ULKO

Алкидно-уретановый лак. Предназначен для защиты и декоративной отделки деревянных, каменных и кирпичных поверхностей снаружи помещений, фасадов, террас, беседок. Рекомендован для мест с интенсивной проходимостью. Образует покрытие в 5 раз прочнее аналогичных продуктов (устойчиво к абразивному износу, ударам, царапинам, химикатам и воде)

расход	разбавитель	блеск	срок хранения
Первый слой: 8-10 м²/л; Второй слой: 13-16 м²/л	FINNTELLA PROFI INDUSTRIAL®-105, уайт-спирит	Полуматовый (30 по ISO 2813), глянцевый (80 по ISO 2813) ЦВЕТ: Бесцветный. Возможна колеровка.	2 года

LAKKA KIVI

Алкидно-уретановый лак. Применяется для защиты и декоративной отделки наружных и внутренних каменных и кирпичных поверхностей, подвергающихся износу (природный и искусственный камень, кирпич, бетон, бетонная плитка, цемент, штукатурка, черепица, гипсовый декоративный камень и др.минеральные поверхности.).

расход	разбавитель	блеск	срок хранения
до 20 м²/л	FINNTELLA PROFI INDUSTRIAL®-105, уайт-спирит	Полуматовый (30 по ISO 2813), глянцевый (80 по ISO 2813) ЦВЕТ: Бесцветный. Возможна колеровка	2 года

LATEKSI

Эластичная, погодоустойчивая декоративная штукатурка на основе акрилат-сополимерного латекса и кварцевых наполнителей. Стойкая к УФ-излучению и атмосферным воздействиям с защитой от трещин. Для наружных и внутренних работ. ОСОБЕННОСТИ: Практически не имеет запаха, нетоксичена, не воспламеняется, экологически чистый в отношении человека и окружающей среды материал. Эластичные свойства сохраняются с течением времени и препятствуют образованию микротрещин на поверхности. Стойкость к циклам замораживания и размораживания, кислото- и газостойкость, светостойкость. Хорошие водоотталкивающие свойства при хорошей паропроницаемости. Может применяться совместно с составами FINNTELLA® DECO.

расход	разбавитель	блеск	срок хранения
0,6-1 м²/л в зависимости от способа нанесения	вода	Матовый	2 года

KIPSI exterior

Декоративная штукатурка на основе акрилат-сополимерного латекса и кварцевых наполнителей. Модифицирована силиконами. Для наружних работ. Создает водоотталкивающее, паропроницаемое, устойчивое к перепадам температур покрытие с вкраплениями кварца с зернистостью 0,3 или 0,7 мм. Позволяет создавать на обрабатываемых поверхностях различные текстурированные эффекты.

расход	разбавитель	блеск	срок хранения
1 литр на 3 метра для фракции 0,3; 1 литр на 1,5-2 метра для фракции 0,7	Вода (желательно - питьевая)	Матовый	2 года

KIPSI interior

Декоративная штукатурка на основе акрилат-сополимерного латекса и кварцевых наполнителей для внутренней отделки. Модифицирована силиконами. Позволяет создавать на обрабатываемых поверхностях различные текстурированные эффекты. Выдерживает влажную очистку и санитарную обработку с применением бытовых моющих и дезинфицирующих средств.

расход	разбавитель	блеск	срок хранения
0,6 – 0,7 м²/л в зависимости от способа нанесения	вода	Матовый	2 года

LUMINOUS LAKKA

Акрилатно-латексный, лессирующий, водоразбавляемый, светящийся в темноте лак. Для защиты, декоративной отделки и придания свечения в темноте наружных и внутренних деревянных, каменных и кирпичных поверхностей. разметка маршрутов на местах путей эвакуации. Время свечения: до 6 часов, для подзарядки требуется наличие солнечного или искусственного освещения.

расход	разбавитель	блеск	срок хранения
6-8 м²/л	вода	Полуматовый (20 по ISO 2813)	2 года

DECO SILK.
DECO SILK-GOLDI.

Финишная полукроющая декоративная краска на основе акрилат-сополимерного латекса, модифицирована полиуретанами для внутренних работ. Создает оптический эффект бархатистого шелка.

SILK-GOLDI имеет насыщенный золотой цвет.

Для создания уникального дизайна внутри офисных комплексов, торговых и выставочных залов, салонов, магазинов, ресторанов, отелей и жилых помещений.»

расход	разбавитель	блеск	срок хранения
5-7 м²/л	вода	Полуглянцевый (шелковисто-матовый) ЦВЕТ: SILK - белый, колеруется; SILK-GOLDI - Золотой. Может колероваться для придания необходимого декоративного эффекта	2 года

DECO ANTIQUAR

Финишная лессирующая декоративная краска на основе акрилат- сополимерного латекса. Модифицирована силиконами. Для наружных и внутренних работ. Позволяет создать рисунок «под старину». Идеальна для офисных комплексов, торговых и выставочных залов, магазинов, ресторанов, отелей и жилых помещений.

расход	разбавитель	блеск	срок хранения
8-10 м²/л	вода	Матовый ЦВЕТ: Белый, колеруется	2 года

DECO PEARL



Финишная перламутровая декоративная краска на основе акрилат-сополимерного латекса. Модифицирована полиуретанами. Подходит для любых помещений, в том числе подвергающихся интенсивной эксплуатации (торговых и выставочных залов, магазинов, ресторанов, отелей, жилых и офисных помещений), хорошо моется, чрезвычайно устойчива к истиранию. Создает эффект перламутрово-жемчужного блеска. Одобрена и сертифицирована для применения в детских комнатах и детских учреждениях любого типа (образовательного, медицинского и пр.)

расход	разбавитель	блеск	срок хранения
5-10 м²/л	вода	Глянцевый ЦВЕТ: Белый, колеруется	2 года

GOLDI. SILVERI. ALUMIINI. KUPARI.

Декоративные водоразбавляемые краски на основе акрилат-сополимерного латекса, модифицированы полиуретанами. Предназначены для окраски минеральных и загрунтованных металлических поверхностей и изделий, а также изделий из гипса, полиуретана и дерева (стен и потолков, плинтусов и молдингов, фасадов, арок и колонн, предметов декора и мебели) внутри и снаружи помещения. Может наносится на гипс и пенопласт. Материал обладает повышенной стойкостью. Создает эффект благородных металлов.

расход	разбавитель	блеск	срок хранения
5-7 м²/л	вода	Глянцевый ЦВЕТ: Золото, серебро, медь, алюминий. Может колероваться для придания необходимого декоративного эффекта	2 года

PROFI-101 INDUSTRIAL

Применяется для разбавления антикоррозионной грунт-краски FINNTELLA® METALLI LUX CONSTRUCTION anticorr, фасадных красок на растворителе FINNTELLA® FASADE SOLVENT и FINNTELLA® HIDRO LUX Экстериор.

PROFI-102 INDUSTRIAL

Применяется для разбавления антикоррозийных химстойких колерованых грунт-красок серии FINNTELLA® LUX Me (GOLD-Me (золото), BLACK-Me (черная), LIGHT GREY-Me (светло-серая), GREY-Me (серая), RED-Me (красная), YELLOW-Me (желтая)

PROFI-105 INDUSTRIAL

Применяется для разбавления алкидных материалов FINNTELLA® WOODDI LUX Антисептическая пропитка , FINNTELLA® PANSSARI LUX Универсал, FINNTELLA® LUX RADIATOR, FINNTELLA® TIKSOT LUX Универсал, FINNTELLA® METALLI LUX Универсал ANTICORR, FINNTELLA® PARKETTI S. LUX.

КОНТАКТЫ

Горячая линия finntella®Россия:
+7 (495) 008-12-69

По вопросам сотрудничества:
finntellasale@gmail.com

www.finntella.com